



Ψηφιακός ενισχυτής 4 x 2600W@4Ω / 4 x 3300W@2.7Ω. τάξεως D, διαθέτει switching τροφοδοτικό με Power Factor Correction (PFC). Περιλαμβάνει ψηφιακό επεξεργαστή Dual SHARC 32-bit με δειγματοληψία 96 kHz με 4x4 routing matrix. Στην κάθε έξοδο παρέχει EQ station με 8 IIR, 4 FIR linear phase EQ filters και delay από 0 έως 1000 ms. Διαθέτει εισόδους AVB 4 κανάλια από 1 stream, AES/EBU 4 κανάλια AES/EBU (2 x AES3) με SRC, ή αναλογικά 4 κανάλια. Έξοδοι ηχείων με 2 x 4-point speakON® ή 1 x 8-point CA-COM. Δυνατότητα ελέγχου μέσω software (LA Network Manager). Βάρος 14.5 kg.

Κατασκευαστής:	L-ACOUSTICS
Μοντέλο:	LA12X
Part Number:	SDT00650
Κανάλια	Τετρακάναλος
Αντίσταση Ω	8Ω / 4Ω / 2Ω
DSP	Ναι
Ισχύς (8Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	1400
Ισχύς (4Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	2600
Ισχύς (2Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	3300
Βάρος (kg)	14.5
Market	Installation,Rental

Τιμή Λιανικής
17.608,00€ *

*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός: E008763

Part Number: SDT00650

Η Τιμή Αφορά: **Τεμάχιο**

Ψηφιακός ενισχυτής 4 x 2600W/4Ω με DSP