



Παθητική ηχοστήλη 300W RMS/8Ω. Ύψος: 100cm. IP55. 91.5db/spl-Max128db SPL (Narrow) ή 90db/spl-Max126db SPL (Wide). Απόκριση συχνότητας:45-16000hz. Διασπορά 180 x 25 ή 180 x 45 μοίρες για εγκατάσταση σε εσωτ/εξωτ.χώρους. Δυνατότητα ρύθμισης οριζόντιας κλήσης + -80 μοίρες & κάθετης ρύθμισης μοιρών (0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°, 15°, 20°, 25°). 4 προστατευμένοι τερματικοί πόλοι για παράλληλη συνδεσμολογία. Εφοδιάζεται από 12x2,5" μεγάφωνα midhigh + 2x6,5" woofer. Δυνατότητα επιλογής διάσπορας 180° x 25° (narrow) / 180° x45° (wide) Υποστηρίζεται από το software Sonicue. Διαστάσεις 950x185x250mm (HxWxD) Περιλαμβάνεται βάση στήριξης πολλαπλών κατευθύνσεων. Χρώμα: Λευκό. Βάρος 7,6kg.

Κατασκευαστής:	ELECTROVOICE
Μοντέλο:	LRC-2100-W
Part Number:	F01U417803
Κατηγορία Ηχείου	Δορυφόροι (full range)
Τύπος Ηχείου	Παθητικό
Συνολική Ισχύς (Watt)	300
Αντίσταση (Ω)	8Ω
Διάμετρος Woofer (inches)	6,5
Tweeter / Driver (inches)	2,5
dB (max spl)	128 dB narrow
Ευαισθησία (1W/1m)	91.5
Βάρος (kg)	15 kg
Απόκριση συχνότητας (Hz)	45 - 16000 Hz
Χρώμα	Λευκό
Application	Installation
Market	Installation
New Item (From)	1/6/2025
New Item (To)	31/12/2025
Βαθμός προστασίας IP	IP55

Τιμή Λιανικής  
**1.661,00€ \***

\*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός: E026788

Part Number: F01U417803

Η Τιμή Αφορά: **Τεμάχιο**

Παθητική ηχοστήλη 300W RMS/8Ω. 100cm.  
IP55. Λευκό.