



Τελικός ενισχυτής για live εφαρμογές 2U Class D ισχύος 4 x 1250W/8Ω, 4 x 2500W/4Ω, 4 x 3000W /2,7Ω, 4 x 2600W /2Ω, με απόκριση συχνότητας 20Hz - 20KHz. Βάρος 17,2 Kg. Εφοδιάζεται με μονάδα DSP με ρυθμίσεις User Eq & Delay/Array Eq & Delay, Speaker Eq, X-over, FIR, Limiters. Διαθέτει 1 factory & 20 user μνήμες. Μπορεί να ελεγχθεί, μέσω Δικτύου, με σύνδεση OMNEO από υπολογιστή. Συνβατός με DANTE πρωτόκολο. Εφοδιάζεται με 4 εισόδους/εξόδους XLR Analog/AES3, 2 εισόδους OMNEO. Έξοδοι ηχείων σε SPEAKON. Τροφοδοσία μέσω Powercon.

Κατασκευαστής:	DYNACORD
Μοντέλο:	TGX10
Part Number:	F01U328094
Κανάλια	Τετρακάναλος
Αντίσταση Ω	8Ω / 4Ω / 2Ω
DSP	Ναι
Ισχύς (8Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	1250
Ισχύς (4Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	2500
Ισχύς (2Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	2600
Application	Concert, Installation
Βάρος (kg)	17.2
Market	Installation,Rental
Εγγύηση	3 Χρόνια Εγγύηση

Τιμή Λιανικής
11.609,00€ *

*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός: E012571
Part Number: F01U328094

Η Τιμή Αφορά: **Τεμάχιο**

Τελικός ενισχυτής 4 x 2500/4Ω