



TC-H35 IR ακτινοβολητής εκπέμπει υπέρυθρο σήμα το οποίο είναι ο εξοπλισμός διέλευσης μεταξύ πομπού και δέκτη. Το radiator έχει 2 ισχύω: 25 / 35W, το εύρος ακτινοβολίας μπορεί να φτάσει τα 40 (25w) / 60 (35w) μέτρα. Συμμορφώνεται με τα IEC 60914 και IEC 61603. Μετάδοση σε συχνότητα 2,0 ~ 6,0MHz (IEC61603 BAND4). Εξαλείφει τις διαταραχές από συστήματα φωτισμού υψηλής συχνότητας. Διαθέσιμη ισχύς εκπομπής 25W / 35W. Τρεις δείκτες κατάστασης εργασίας. Ισχυρή ικανότητα εκπομπών. Ένδειξη εμφάνιση τρόπου λειτουργίας. Συγχρονισμός ON / OFF με πομπό. Χειροκίνητος / Αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας. Διαθέσιμη ισχύ εκπομπής 25w / 35w, μπορεί να ρυθμιστεί με ευελιξία σύμφωνα με την αίθουσα συνεδριάσεων Ισχυρή ικανότητα εκπομπής, μέγιστο εύρος ακτινοβολίας 40 (25w) / 60 (35w) μέτρα. Ένδειξη αναμονής, ένδειξη εργασίας, ένδειξη μισής ισχύος. Λειτουργία ρύθμισης καθυστέρησης σήματος. Το LED εμφανίζει παράμετρο καθυστέρησης. Συγχρονισμός ON / OFF με πομπό. Χειροκίνητος διακόπτης μισής ισχύος στο πίσω μέρος, κατάλληλος για μικρές διασκέψεις. Έλεγχος θερμοκρασίας: εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ο έλεγχος αλλάζει σε μισή ισχύ με ένδεξη).

Κατασκευαστής:	GONSIN
Μοντέλο:	TC-H35
Part Number:	
Application	Installation
Market	Installation
Εγγύηση	2 Χρόνια Εγγύηση

Τιμή Λιανικής
1.656,00€ *

*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός: E006127

Part Number:

Η Τιμή Αφορά: **Τεμάχιο**

Ακτινοβολητής υπέρυθρου σήματος IR