



Ψηφιακός ενισχυτής 4 x 1000W@4Ω τάξεως D, διαθέτει switching τροφοδοτικό με Power Factor Correction (PFC). Περιλαμβάνει ψηφιακό επεξεργαστή Dual SHARC 32-bit με δειγματοληψία 96 kHz με 4x4 routing matrix. Στην κάθε έξοδο παρέχει EQ station με 8 IIR, 4 FIR linear phase EQ filters και delay από 0 έως 1000 ms. Διαθέτει εισόδους AVB 4 κανάλια από 1 stream, AES/EBU 4 κανάλια AES/EBU (2 x AES3) με SRC, ή αναλογικά 4 κανάλια. Έξοδοι ηχείων με 4 x 4-point speakON®. Δυνατότητα ελέγχου μέσω software (LA Network Manager). Βάρος 11,35 kg.

Κατασκευαστής:	L-ACOUSTICS
Μοντέλο:	LA4X
Part Number:	SDT00666
Κανάλια	Τετρακάναλος
Αντίσταση Ω	8Ω / 4Ω
DSP	Ναι
Ισχύς (8Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	1000
Ισχύς (4Ω/Watt RMS) ανά κανάλι	1000
Application	Concert, Installation
Βάρος (kg)	11,3
Market	Rental

Τιμή Λιανικής  
**9.052,00€ \***

\*Στη Τιμή Λιανικής Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%

Κωδικός: E008431

Part Number: SDT00666

Η Τιμή Αφορά: **Τεμάχιο**

Ψηφιακός ενισχυτής ήχου με pfc 4 x 1000 w /8 ohms. Ethernet network